

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ (Россия) (эксплуатация при t окружающей среды от – 20 до + 40 С)								
h, м	Грузоподъемность, т							
	0,25	0,5	1	2	3,2	5	6,3	10
6								
6,3	44 050	54960/68500	77 220	98 110	127 363	153 381	212 300	255 500
9	-	-	-	-	-	158 383	215 120	250 450
12		65 373						
12,5	48 990	69 770	84 380	105 300	134 902	160 731	217 100	264 050
16	-	-	-	-	-	165 900	224 880	-
18	-	-				178 610	228 681	-
20	-	78 980	90 750	117 200	146 625	-	-	291 885
24	-	-				266 842	365 376	320 995
25	-	82 540	92 200	131 250	180 738	-	-	-
28	-	-	-	-	-	280 393	407 591	419 212
30	-	-		153 450	-	-	-	-
32	-	94 100	111 750	159 620	205 651	291 609	-	455 696
36	-	105 250	129 500	167 710	217 017	303 273	-	474 480
НА ЗАКАЗ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ ТАЛИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ:								
- t окружающей среды -40...+40С				+10%	- ЧР привод мех-ма подъема			62000/70000
- пониженное напряжение цепи управления 42В				+10%	- ЧР привод мех-ма передв.			32000/37000
- со степенью защиты IP54				+30%	- ограничитель грузоподъемности			22000
- с тормозом на передвижение				+12000	- для криволинейных путей			+10%
-высота подъема до 72м					- шестикнопочный пульт			***